



РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта: MONTÓ - QUITAMONT GEL 503512_800

Други средства за идентификация:

УФИ:

M9A3-S0MF-300R-KY8V

1.2 Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват: Съответни употреби (Годен до

Потребители): Отстранител. Подходящи употреби (Професионален потребител): Отстранител.

Подходящи употреби (Индустриален потребител): Отстранител.

Непрепоръчителни употреби: Всичко, което използвате за неща, които не са посочени в този раздел или в раздел 7.3.

1.3 Данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

КАРТИНИ НА МОНТО ИЛИ КАРТЕРА

от военна база 11 46163 Морски пехотинци -

Валенсия - Испания Тел.: 961648339 - Факс:

961648343 sac@montopinturas.com

www.montopinturas.com

1.4 Телефонен номер, на който може да се осъществи повикване в случай на спешност:

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класификация на веществото или сместа: Регламент №

1272/2008 (CLP): Класификацията на този продукт е

извършено в съответствие с Регламент № 1272/2008 (CLP).

Дам. на очите 1: Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, Категория на опасност 1, H318 Запалими течности 2:

Запалими течности, Категория на опасност 2, H225 Чувствителност на кожата 1B:

Сенсибилизация - Кожна, Категория на опасност 1B, H317

2.2 Елементи на етикета: Регламент

№ 1272/2008 (CLP):

опасност



Предупреждения за опасност: Око

Язовир 1: H318 - Причинява сериозно увреждане на очите.

Запалима течност 2: H225 - Силно запалима течност и пари.

Кожна чувствителност 1B: H317 - Може да причини алергична кожна реакция.

Предпазни мерки: P101:

Ако е необходим медицински съвет, дръжте под ръка опаковката или етикета на продукта.

P102: Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, пламъци и други източници на запалване. Пушенето забранено.

P280: Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазни обувки.

P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата с вода или сапун.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете с промиването.

P370+P378: В случай на пожар: Използвайте пожарогасител с пена (AB), сух химически прах (ABC), въглероден диоксид (BC) за гасене.

P501: Изхвърлете съдържанието/опаковката в съответствие със системата за селективно събиране, прилагана във вашата община.

Вещества, допринасящи за класификацията

1,3-диоксолан; бензилов алкохол

УФИ: M9A3-S0MF-300R-KY8V

2.3 Други опасности:

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ (Продължение)

Този продукт не съдържа вещества, оценени като PBT или vPvB при ограничените нива на стабилност на регламента.
Свойства, нарушаващи ендокринната система: Продуктът не отговаря на критериите.

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1 Вещества:

Неуместно

3.2 Смес:

Химическо описание: Разни продукти

Съставки: В

съответствие с Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006, продуктът съдържа:

Идентификация	Химично наименование/класификация		Концентрация
CAS: 646-06-0 EO: 211-463-5 Индекс: 605-017-00-2 REACH: 01-2119490744-29-XXXX	1,3-диоксолан ⁽¹⁾		50 - <75%
	Регламент 1272/2008	Давяване на очите 1: H318; Запалива течност 2: H225 - Опасно	
CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9 Индекс: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	бензилов алкохол ⁽¹⁾		10 - <25%
	Регламент 1272/2008	Остра токсичност: 4: H302; Дразнене на очите: 2: H319; Кожна чувствителност: 1B: H317 - Предупреждение	
случай: Неуместно EO: 919-857-5 Индекс: Неуместно REACH: 01-2119463258-33-XXXX	Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изо-алкани, циклични, <2% ароматни ⁽¹⁾		2,5 - <10%
	Регламент 1272/2008	Аспир. токсичност: 1: H304; Запалива течност 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Опасно	
CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6 Индекс: 603-001-00-X REACH: 01-2119433307-44-XXXX	метанол ⁽¹⁾		1 - <2,5%
	Регламент 1272/2008	Остра токсичност: 3: H301+H311+H331; Запалива течност: 2: H225; STOT SE 1: H370 - Опасно	

(1)

Вещество, представляващо риск за здравето или околната среда, което отговаря на критериите за стабилност в Регламент (ЕС) № 2020/878

За допълнителна информация относно опасния характер на веществата вижте раздели 11, 12 и 16.

Друга информация:

Идентификация	Специфична граница на концентрация
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	% (w/w) >=10: STOT SE 1 - H370 3 <= % (w/w) <10: STOT SE 2 - H371

Оценка на острата токсичност за вещества, включени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или стабилност в съответствие с приложение I към посочения регламент:

Идентификация	Остра токсичност		Пол.
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9	Орална LD50	1200 мг/кг	
	Дермална LD50	Неуместно	
	LC50 вдишване на пари	Неуместно	
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	Орална LD50	100 мг/кг	
	Дермална LD50	300 мг/кг	
	LC50 вдишване на пари	3 мг/л	

*** Промени спрямо предишната версия

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Мерки за първа помощ:

Симптоми, причинени от отравяне с този продукт, могат да се появят след излагане на него, следователно, в случай на съмнение, директно излагане на химическо или физическо изменение, потърсете медицинска помощ.

Чрез вдишване:

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ (Продължение)

Вдишването на този продукт не е опасно, но в случай на симптоми на интоксикация се препоръчва пострадалия да се изведе от зоната на експозиция на чист въздух и да се осигури покой. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължават.

При контакт с кожата: Свалете замърсените

дрехи и обувки, изплакнете кожата или вземете душ на засегнатото лице, според случая, с обилно количество студена вода и неутрален сапун. В случай на сериозно заболяване, потърсете медицинска помощ. Ако сместа причини изгаряния или измръзване, не сваляйте дрехите, тъй като това може да влоши нараняването, ако дрехите залепнат за кожата. Ако по кожата се образуват мехури, те не трябва да се пукат, тъй като това увеличава риска от инфекция.

Чрез зрителен контакт:

Изплакнете очите обилно с вода в продължение на поне 15 минути. Ако пострадалият носи контактни лещи, те трябва да се свалят, ако не са залепнали за очите, тъй като може да възникне допълнително увреждане. Във всички споменати случаи, след измиване, пострадалият трябва спешно да бъде транспортиран до лекар, придружен от ИЛБ на продукта.

Чрез поглъщане/аспирация:

Незабавно окажете медицинска помощ, като покажете ИЛБ на продукта. Не предизвиквайте повръщане, ако това се случи, дръжте главата на пострадалия наклонена напред, за да избегнете поглъщане. Оставете пострадалия в покой. Изплакнете устата и гърлото, тъй като съществува риск те да бъдат засегнати от поглъщането на продукта.

4.2 Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и забавени:

Острите и забавените ефекти са посочени в параграфи 2 и 11.

4.3 Показания за необходимост от незабавна медицинска помощ и специално лечение:

Неуместно

РАЗДЕЛ 5: МЕРКИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

5.1 Пожарогасителни средства:

Реагиращи пожарогасителни средства:

Пожарогасител с пяна (AB), пожарогасител с прах (ABC), пожарогасител с въглероден диоксид (пр.н.е.)

Гасителните средства ни причиняват:

Водна струя

5.2 Особени опасности, произтичащи от въпросното вещество или смес:

В резултат на горене или термично разлагане се образуват странични продукти от реакцията, които могат да бъдат изключително токсични и следователно да представляват висок риск за здравето.

5.3 Препоръки за пожарникарите: В зависимост от

Мащабът на пожара може да изисква използването на пълни защитни костюми и автономни дихателни апарати. Необходимо е основно аварийно оборудване (огнеупорни легла, аптечка).

Допълнителни разпоредби: Да бъдат

Следвайте инструкциите на Вътрешния план за действие при извънредни ситуации и информационните листове за действие в случай на аварии и други извънредни ситуации. Отстранете всеки източник на пожар. В случай на пожар, охладете контейнерите и резервоарите с продукта, изложени на пламък, експлозия или BLEVE, причинени от висока температура. Избягвайте разливане на пожарогасителните продукти във водната среда.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

За персонал, който не е отговорен за спешни случаи: Ограничете разливите с

при условие че това не представлява допълнителен риск за лицата, извършващи тази операция. Евакуирайте засегнатата зона и дръжте незащитените лица на разстояние.

За да се избегне рискът от контакт с разливания продукт, е задължително да се използват лични предпазни мерки (вижте Глава 8).

По-специално, избягвайте образуването на запалими смеси от пари и въздух, било то чрез вентилация или чрез използване на инертизиращ агент. Отстранете всички източници на запалване. Отстранете електростатичните заряди, като свържете всички проводими повърхности, върху които може да се образува статично електричество, и заземите.

За персонала, реагиращ на извънредни ситуации:

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ (Продължение)

Трябва да се използва предпазно оборудване. Необходимостта от неекипирани лица е установена. Вижте РАЗДЕЛ 8

6.2 Предпазни мерки за околната среда:

Продуктът не е класифициран като опасен за околната среда. Пазете продукта далеч от канализацията и повърхностните или подпочвените води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Препоръчва се:

Предотвратете попадането на продукта в канализацията, отводнителни системи или водни течения. Абсорбирайте разлятото количество с пясък или инертен абсорбент и преместете на безопасно място. Не абсорбирайте дървени стърготини или други горими абсорбенти.

Съберете продукта в съответния приемник и го управлявайте в съответствие с действащото законодателство.

Разливи във вода или море: Разливи: Преливни язовири

използват се малки язовири или подобно оборудване. Използвайте подходящи абсорбиращи материали за събиране и третиране на отпадъците в съответствие с действащите разпоредби. Големи разливи:

Ако е възможно, ограничете разлива в открити води, като използвате диги или подобно оборудване. Ако това не е възможно, опитайте се да контролирате разпространението му и съберете продукта с подходящи механични средства. Винаги се консултирайте с експерт, преди да използвате дисперсанти, и се уверете, че имате необходимите разрешения, ако ще ги използвате. Третирайте отпадъците в съответствие с приложимите разпоредби.

6.4 Препратки към други раздели:

Точки 8 и 13 са видими.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа: А. - Общи предпазни мерки

Спазвайте действащото законодателство за предотвратяване на професионални рискове. Дръжте контейнерите плътно затворени.

Контролирайте отпадъците и остатъците, като ги изхвърляте по безопасен начин (глава 6). Избягвайте свободно изтичане на продукта от контейнера. Поддържайте подредени и чисти местата, където се бори с опасни продукти.

Б.-Технически препоръки за предотвратяване на пожари и експлозии.

Остатъците трябва да се прехвърлят в добре проветриви помещения, за предпочитане чрез локално изсмукване. Източниците на огън трябва да бъдат напълно контролирани (мобилен телефон, искри и др.) и помещенията трябва да се проветряват по време на почистване. Избягвайте наличието на опасни среди вътре в контейнерите, като използвате инертни системи, ако е възможно.

Транспортирайте отпадъците с ниска скорост, за да избегнете генерирането на електростатични заряди. В случай на електростатичен заряд: осигурете перфектна еквипотенциална връзка, винаги използвайте заземяване, не носете акрилни дрехи, за предпочитане памучни дрехи и проводими обувки. Избягвайте пръски и спрейове. В съответствие със законодателството, Решение на правителството № 752/2004 (Директива 2014/34/ЕО) и Решение на правителството № 1058/2006 (Директива 1992/92/ЕО)

Вижте раздел 10 за условия и материали, които трябва да се избягват.

В.-Технически препоръки за предотвратяване на ергономични рискове и токсикология.

Не пийте и не яжте, докато работите с продукта, и измийте ръцете си с подходящи почистващи препарати след употреба.

Г.-Технически препоръки за предотвратяване на опасности за околната среда

Препоръчително е да имате абсорбиращ материал в близост до продукта (вижте Глава 6.3)

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости:

А.-Специфични изисквания за съхранение Температура

Минимум: 5 °C Максимална температура:

30 °C В.-Общи условия за съхранение.

Избягвайте източници на топлина, радиация, статично електричество и контакт с храна. За повече информация вижте глава 10.5 7.3 Крайна(и) употреба(и)

специфичен (специфичен):

С изключение на вече посочените индикации, те не се нуждаят от специални препоръки относно този продукт.

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Контролни параметри:

Вещества, чиито гранични стойности на професионална експозиция трябва да бъдат контролирани на работното място:

Правителствен указ 157/2020:

Идентификация	Максимални гранични стойности		
(1) метанол EO: 200-659-6CAS: 67-56-1	UI M (8 часа)	200 ppm	260 мг/м³
	UI M (15 минути)		

(1)
Кожа

Биологични гранични

стойности: РЕШЕНИЕ № 1218 от 6 септември 2006 г.

Идентификация	ВЛБ	Биологичен индикатор	Време на пробирене на ректата
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	6 мг/л	Метанол (урина)	край на смяната

DNEL (Работници):

Идентификация		Кратка експозиция		Широка експозиция	
		Системно	Местоположение	Системно	Местоположение
1,3-диоксолан CAS: 646-06-0 EO: 211-463-5	Устна	Неуместно	Неуместно	Неуместно	Неуместно
	кожа	Неуместно	Неуместно	1,18 мг/кг	Неуместно
	Вдишване	Неуместно	Неуместно	3,306 мг/м³ Не е от значение	
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9	Устна	Неуместно	Неуместно	Неуместно	Неуместно
	кожа	40 мг/кг	Неуместно	8 мг/кг	Неуместно
	Вдишване	110 мг/м³	Неуместно	22 мг/м³	Неуместно
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	Устна	Не е от значение	Не е от значение	Неуместно	Неуместно
	кожа	20 мг/кг	Неуместно	20 мг/кг	Неуместно
	Вдишване	130 мг/м³	130 мг/м³	130 мг/м³	130 мг/м³

DNEL (Население):

Идентификация		Кратка експозиция		Широка експозиция	
		Системно	Местоположение	Системно	Местоположение
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9	Устна	20 мг/кг	Неуместно	4 мг/кг	Неуместно
	кожа	20 мг/кг	Неуместно	4 мг/кг	Неуместно
	Вдишване	27 мг/м³	Неуместно	5,4 мг/м³	Неуместно
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	Устна	4 мг/кг	Неуместно	4 мг/кг	Неуместно
	кожа	4 мг/кг	Неуместно	4 мг/кг	Неуместно
	Вдишване	26 мг/м³	26 мг/м³	26 мг/м³	26 мг/м³

Идентификация					
1,3-диоксолан CAS: 646-06-0 EO: 211-463-5	STP	1 мг/л	Прясна вода	19,7 мг/л	
	земя	2,62 мг/кг	Морска вода	1,97 мг/л	
	мигач	0,95 мг/л	Утайка (сладка вода)	77,7 мг/кг	
	Устна	Неуместно	Утайка (морска вода)	7,77 мг/кг	
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9	STP	39 мг/л	Прясна вода		1 мг/л
	земя	0,456 мг/кг	Морска вода	0,1 мг/л	
	мигач	2,3 мг/л	Утайка (сладка вода)	5,27 мг/кг	
	Устна	Неуместно	Утайка (морска вода)	0,527 мг/кг	
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	STP	100 мг/л	Прясна вода		20,8 мг/л
	земя	100 мг/кг	Морска вода		2,08 мг/л
	мигач	1540 мг/л	Утайка (сладка вода)	77 мг/кг	
	Устна	Неуместно	Утайка (морска вода)		7,7 мг/кг

8.2 Контрол на експозицията:

А-Индивидуални предпазни мерки, като например лични предпазни средства



РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (Продължение)

Като превантивна мярка се препоръчва използването на лични предпазни средства, които трябва да носят маркировка „CE“. За повече информация относно личните предпазни средства (съхранение, почистване, употреба, съхранение, ниво на защита и др.) вижте информационната листовка, предоставена от производителя. За подробности вижте глава 7.1.

Б. - Защита на дихателните пътища.

Ако условията за безопасност и/или предприетите мерки за безопасност не позволяват поддържането на концентрацията на продукта във въздуха под границите на експозиция (ако има такива) или на приемливи нива (ако не съществува граница на експозиция), трябва да се използват подходящи средства за защита на дихателните пътища, избрани от квалифициран специалист.

С.-Специална защита за ръце

ИКОНА	ЛПС	Маркирано	ECN стандарт	Наблюдения
 Задължителна защита на ръцете	Защитни ръкавици срещу малки рискове			Сменяйте ръкавиците при най-малкия признак на износване. За продължителни периоди на излагане на продукта от професионални/промишлени потребители се препоръчва използването на ръкавици CE III, в съответствие с EN ISO 21420:2020 и EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Като се има предвид, че продуктът е смес от различни материали, устойчивостта на материала на ръкавиците не може да бъде точно изчислена предварително, така че те трябва да бъдат проверени преди употреба.

Д.-Защита за очите и лицето

ИКОНА	ЛПС	Маркирано	ECN стандарт	Наблюдения
 Задължителна защита за лице	Защитни очила от пръски и/или летящи предмети		EN 166:2002 БДС EN ISO 4007:2018	Почиствайте ежедневно и дезинфекцирайте периодично, съгласно инструкциите на производителя. Препоръчва се в където има риск от пръски.

Е.- Защита на тялото

ИКОНА	ЛПС	Маркирано	ECN стандарт	Наблюдения
	Работно облекло			Сменете, ако се открият признаци на износване. За периоди на продължително излагане на продукта от професионални/промишлени потребители се препоръчва CE III, съгласно стандартите EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Неплъзгащи се работни обувки		БДС EN ISO 20347:2022	Сменете, ако забележите признаци на влошаване на качеството. За периоди на продължително излагане на продукта от професионални/промишлени потребители се препоръчва CE III, съгласно EN ISO 20345:2022 и EN 13832-1:2019.

Ф.- Допълнителни мерки за извънредни ситуации

Препоръчително е да се внедри допълнително аварийно оборудване на работни места, които са особено изложени на продукта, или в ситуации, където оценките на риска подчертават необходимостта от такова оборудване.

Спешна мярка	стандарт	Спешна мярка	стандарт
 Аварийен душ	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Промиване на очи	OT 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Контрол на експозицията на околната среда:

Съгласно законодателството на ЕС за опазване на околната среда се препоръчва да се избягва разливане и изхвърляне на опаковката в околната среда. За повече информация вижте глава 7.1.D. Летливи органични съединения:

В съответствие със Закон № 278/2013 (Директива 2010/75/ЕС), този продукт има следните характеристики:

ЛОС (доставка): 26,8% тегло

Концентрация на летливи органични съединения (ЛОС) при 20 °C: 265,32 кг/м³ (265,32 г/л)

Средно въглеродно число: 4,01

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (Продължение)

Средно молекулно тегло:

85,18 г/мол

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация за основните физични и химични свойства:

За пълна информация вижте информационния лист за продукта.

Физически вид:	Течност
Агрегатно състояние при 20 °C:	Характеристика
Външен вид:	Характеристика
Цветове:	Характеристика
Мирис:	Характеристика
Праг на приемливост на миризма:	Не е приложимо *
Волатилност:	
Точка на кипене при атмосферно налягане:	72 °C
Парно налягане при 20 °C:	10447 Па
Парно налягане при 50 °C:	32322,22 Pa (32,32 kPa)
Скорост на изпаряване при 20 °C:	Не е приложимо *
Характеристика на продукта:	
Плътност при 20 °C:	960,3 kg/m³
Относителна плътност при 20 °C:	0,99
Динамичен вискозитет при 20 °C:	4395 - 4405 mPa·s
Кинематичен вискозитет при 20 °C:	4581,9 mm²/s
Кинематичен вискозитет при 40 °C:	Не е приложимо *
Концентрация:	Не е приложимо *
pH:	Не е приложимо *
Плътност на парите при 20 °C:	Не е приложимо *
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода 20 °C:	Не е приложимо *
Разтворимост във вода при 20 °C:	Не е приложимо *
Свойство на разтворимост:	Не е приложимо *
Температура на разлагане:	Не е приложимо *
Точка на топене/точка на замръзване:	Не е приложимо *
Запалимост:	
Температура на запалимост:	-5 °C
Запалимост (твърдо вещество, газ):	Не е приложимо *
Температура на samozапалване:	237 °C
Долна граница на запалимост:	Не е приложимо *
Горна граница на запалимост:	Не е приложимо *
Характеристики на частиците:	
Еквивалентен среден диаметър:	Не е приложимо *

9.2 Друга информация:

Информация за класовете на физическа опасност:	
Експлозивни свойства:	Не е приложимо *
Окислителни свойства:	Не е приложимо *
Корозивен за метали:	Не е приложимо *
Топлина на горене:	Не е приложимо *

* Не е от значение поради естеството на продукта, тъй като не предоставя характерна информация относно неговата опасност.

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА (Продължение)

Аерозоли - общо процентно съдържание (по маса) на запалими компоненти:
Други функции за сигурност:

Не е приложимо *

Повърхностно напрежение при 20 °C:

Не е приложимо *

Индекс на пречупване:

Не е приложимо *

*Не е от значение поради естеството на продукта, тъй като не предоставя характерна информация относно неговата опасност.

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивирание:

Няма опасни реакции, ако се спазват техническите инструкции за съхранение на химични продукти.
Вижте глава 7 от Информационния лист за безопасност.

10.2 Химична стабилност:

Химически стабилен, при спазване на посочените условия за съхранение, обработка и употреба.

10.3 Възможност за опасни реакции:

При посочените условия не се очакват опасни реакции, които биха могли да генерират прекомерно налягане или температури.

10.4 Условия, които трябва да се избягват:

Приложимо за работа и съхранение при околна температура:

Удар и триене	Контакт с въздух	Отопление	Слънчева светлина	Влага
Не е приложимо	Не е приложимо	Опасност от запалване. Избягвайте директен контакт.		Не е приложимо

10.5 Несъвместими материали:

Киселина	Вода	Оксидиращи вещества	Запалими материали	Друго
Избягвайте силни киселини	Не е приложимо	Избягвайте директен контакт	Не е приложимо	Избягвайте алкални вещества или силни основи.

10.6 Опасни продукти на разлагане:

Съдържа вещества, които изискват външна енергия за своето спонтанно разлагане. Образува експлозивни пероксиди при дестилация, изпаряване или концентриране по друг начин.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ **

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008:

Няма експериментални данни за сместа относно нейните токсикологични свойства.

Опасни последици за здравето:

В случай на многократна, продължителна експозиция или при концентрации над установените от граничните стойности на професионална експозиция, могат да възникнат неблагоприятни ефекти върху здравето в зависимост от пътя на експозиция. А -

Поглъщане (остър ефект):

- Остра токсичност: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, но съдържа вещества, класифицирани като опасни при поглъщане. За повече информация вижте глава 3.
- Корозивност / Раздразнителност: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3.

Б- Вдишване (остър ефект):

- Остра токсичност: Въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени, но това вещество е класифицирано като опасно при вдишване. За повече информация вижте раздел 3.
- Корозивност / Раздразнителност: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3.

С- Контакт с кожата и очите (остър ефект):

** Промени спрямо предишната версия

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ** (Продължение)

- Контакт с кожата: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, но въпреки това съдържа вещества, класифицирани като опасни при контакт с кожата. За повече информация вижте раздел 3.

- Контакт с очите: Контактът с този продукт причинява сериозно увреждане на очите.

D- CMR ефекти (канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията):

- Канцерогенност: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за описаните ефекти. За повече информация вижте раздел 3.

IARC: Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изо-алкани, циклични, <2% ароматни (3)

- Мутагенност: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздела 3.

- Репродуктивна токсичност: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3.

E- Сенсibiliзиращ ефект:

- Дихателна система: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни със сенсibiliзиращи ефекти. За повече информация вижте глава 3.

- Кожно: Продължителният контакт с кожата може да доведе до алергичен контактен дерматит.

F- STOT (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция:

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, но съдържа вещества, класифицирани като опасни след еднократна експозиция. За повече информация вижте глава 3.

G-STOT (специфична токсичност за определени органи) - многократна експозиция:

- STOT (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте раздел 3.

- Кожна: Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, но съдържа вещества, които са класифицирани като опасни при многократна експозиция. За повече информация вижте глава 3.

H- Опасност при вдишване:

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени, но съдържа вещества, класифицирани като опасни поради този ефект. За повече информация вижте раздел 3.

Друга информация:

Неуместно

Специфична токсикологична информация за веществата:

Идентификация	Остра токсичност		Пол.
1,3-диоксолан CAS: 646-06-0 EO: 211-463-5	Орална LD50	5200 мг/кг	Плъх
	Дермална LD50	15000 мг/кг	Плъх
	LC50 вдишване на пари	68,4 мг/л (4 часа)	Плъх
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9	Орална LD50	1200 мг/кг	
	Дермална LD50		
	LC50 при вдишване		
Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изо-алкани, циклични, <2% ароматни СЛУЧАЙ: Не е от значение EO: 919-857-5	Орална LD50	>5000 мг/кг	Плъх
	Дермална LD50		
	LC50 при вдишване		
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	Орална LD50	100 мг/кг	
	Дермална LD50	300 мг/кг	
	LC50 вдишване на пари	3 мг/л	

11.2 Информация за други опасности:

Свойства, нарушаващи ендокринната функция

Свойства, нарушаващи ендокринната система: Продуктът не отговаря на критериите.

Друга информация

** Промени спрямо предишната версия

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ** (Продължение)

Неуместно

** Промени спрямо предишната версия

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ **

Няма експериментални данни за самата смес относно нейните екотоксикологични свойства.

Въз основа на наличните данни критериите не са изпълнени, тъй като не съдържа вещества, класифицирани като опасни за този ефект. За повече информация вижте глава 3.
12.1 Токсичност:

Остра токсичност:

Идентификация	Концентрация	Видове	Пол.
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9	LC50 646 мг/л (48 часа)	Левцискус идус	Риба
	EC50 400 мг/л (24 часа)	Дафния магна	Ракообразни
	EC50 79 мг/л (3 часа)	Сценедесмус субспикатус	Мекотели
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	LC50 15400 мг/л (96 часа)	Лепомис макрохирус	Риба
	EC50 12000 мг/л (96 часа)	Нитрокра спинипес	Ракообразни
	EC50 530 мг/л (168 часа)	Микроцистис аеругиноза	Мекотели

Хронична токсичност:

Идентификация	Концентрация	Видове	Пол.
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EC: 202-859-9	NOEC 48 897 мг/л	Черен дрифт	Риба
	NOEC 51 мг/л	Дафния магна	Ракообразни
метанол CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6	NOEC 15800 мг/л	Оризия латипс	Риба
	NOEC 122 мг/л	Дафния магна	Ракообразни

12.2 Устойчивост и разградимост:

Специфична информация за веществото:

Идентификация	Разградимост		Биоразградимост	
1,3-диоксолан CAS: 646-06-0 EO: 211-463-5	CBOS	Неуместно	Концентрация	3 мг/л 35
	—	Неуместно	периодично	дни
	CBOS/CCO	% биоразградимост не е от значение		3,7%
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9	CBOS	Неуместно	Концентрация	100 мг/л
	—	Неуместно	периодично	14 дни
	CBOS/CCO	% биоразградимост не е от значение		94%
Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изо-алкани, циклични, <2% ароматни случай: Не е от значение EO: 919-857-5	CBOS	Неуместно	Концентрация	Неуместно
	—	Неуместно	периодично	28 дни
	CBOS/CCO	% биоразградимост не е от значение		80%
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	CBOS	Неуместно	Концентрация	100 мг/л
	—	1,42 г O2/г	периодично	14 дни
	CBOS/CCO	% биоразградимост не е от значение		92%

12.3 Биоакumulативен потенциал:

Специфична информация за веществото:

Идентификация	Биоакumulативен потенциал	
1,3-диоксолан CAS: 646-06-0 EO: 211-463-5	БФК	3
	Данни за биоакumulация	-0,37
	Потенциал	Надълго
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9	БФК	0,3
	Данни за биоакumulация	1,1
	Потенциал	Надълго
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	БФК	3
	Данни за биоакumulация	-0,77
	Потенциал	Надълго

** Промени спрямо предишната версия

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



МОНТО - КВИТАМОНТ ГЕЛ
503512_800



РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ** (Продължение)

12.4 Мобилност на слънце:

Идентификация	Абсорбция/десорбция		Волатилност	
	Коч	15	Хенри	2,48 Pa m ³ /mol
1,3-диоксолан CAS: 646-06-0 EO: 211-463-5	Заклучение	Много висок	Суша почва	Да
	Повърхностно напрежение	7.17E-2 N/m (20 °C)	Влажна почва	Да
	Коч	Неуместно	Хенри	Неуместно
бензилов алкохол CAS: 100-51-6 EO: 202-859-9	Заклучение	Неуместно	Суша почва	Неуместно
	Повърхностно напрежение	3.679E-2 N/m (25 °C)	Влажна почва	Неуместно
	Коч	Неуместно	Хенри	Неуместно
метанол CAS: 67-56-1 EO: 200-659-6	Заклучение	Неуместно	Суша почва	Неуместно
	Повърхностно напрежение	2.355E-2 N/m (25 °C)	Влажна почва	Неуместно
	Коч	Неуместно	Хенри	Неуместно

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Този продукт не съдържа вещества, оценени като PBT или vPvB при ограничените нива на стабилност на регламента.

12.6 Свойства, нарушаващи ендокринната система:

Свойства, нарушаващи ендокринната система: Продуктът не отговаря на критериите.

12.7 Други неблагоприятни ефекти:

Неописуемо

** Промени спрямо предишната версия

РАЗДЕЛ 13: СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

13.1 Методи за третиране на отпадъци:

Код	Описание	Вид отпадък (Регламент) (ЕС) № 1357/2014)
07 06 04*	други органични разтворители, промивни разтвори и матерни луги	Опасно

Вид отпадък (Регламент (ЕС) № 1357/2014):

HP3 Запаляемо, HP5 Специфична токсичност за определени органи (STOT)/аспирационна токсичност, HP13 Сенсибилизиращ, HP4 Дразнещ — дразнене на кожата и увреждане на очите

Управление на отпадъците (обезвреждане и изпаряване):

Консултирайте се с оторизирания обработващ отпадъци за операции по оползотворяване и обезвреждане в съответствие с Приложение 1 и Приложение 2 (Директива 2008/98/EO). Съгласно код 15 01 (2014/955/EC, HG 856/2002), ако контейнерът влезе в пряк контакт с продукта, той ще се управлява по същия начин като продукта; в противен случай ще се управлява като неопасен отпадък. Изхвърлянето на отпадъците от продукта се извършва в съответствие с Наредба за извънредно положение 92/2021 относно режима на отпадъците, с последващи изменения и допълнения. Не се препоръчва изхвърлянето им във водни течения. Вижте параграф 6.2.

Съответни разпоредби на Общността относно отпадъците:

В съответствие с приложение II към Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH) са посочени следните общностни или национални разпоредби относно управлението на отпадъците:

Законодателство на Общността: Директива 2008/98/EO, 2014/955/EC

Национално законодателство: ОМАРМ № 756/2004 за одобряване на Техническата норма за изгаряне на отпадъци; Извънредна наредба 2/2021 за обезвреждане на отпадъци; GD 856/2002 относно документацията за управление на отпадъците и за одобряване на списъка с отпадъци, включително опасни отпадъци.

Правителствено решение № 1061/2008 относно транспортирането на опасни и неопасни отпадъци на територията на Румъния; Извънредна наредба 92/2021 относно режима на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

Сухопътен превоз на опасни товари: При прилагане на ADR 2023 и RID 2023:

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ (Продължение)



14.1 Номер по ООН или номер на опаковката	UN1263
идентификация: 14.2 Точно наименование за доставка	
ООН за превоз: 14.3 Клас(ове) на	ВЕЩЕСТВА, СВЪРЗАНИ С БОИ
опасност при транспортиране:	
Етикети:	3
	3
14.4 Опаковъчна група: 14.5	третиет
Опасности за околната среда:	Не
14.6 Специални предпазни мерки за потребителя Специални разпоредби:	
163, 367, 650 Код за ограничение на тунелите: D/E Properties	
Физични и химични свойства: Вижте раздел 9	
Ограничени количества: 14.7 Транспортиране в насипно състояние по море в съответствие с	
Инструменти на ММО:	5 литра
	Неуместно

Морски превоз на опасни товари:

При прилагане на IMDG 41-22:



14.1 Номер по ООН или номер на опаковката	UN1263
идентификация: 14.2 Точно наименование за доставка	
ООН за превоз: 14.3 Клас(ове) на	ВЕЩЕСТВА, СВЪРЗАНИ С БОИ
опасност при транспортиране:	
Етикети: 14.4 Опаковъчна група: 14.5 Замърсител	3
морска водна среда: 14.6	
Предпазни мерки	3
специални оферти за 2163, специални оферти 973	третиет
EmS кодове: FE, SE Физически и	Не
химикал:	
Вижте раздел 9 Ограничени количества: Клас на разделяне:	
14.7 Морски превоз на насипни товари в съответствие с инструментите	
Според мен:	
	5 литра
	Неуместно
	Неуместно

Въздушен превоз на опасни товари:

При прилагане на IATA/ICAO 2025:



14.1 Номер или номер на ООН	UN1263
идентификация:	
14.2 Собствено наименование на ООН	ВЕЩЕСТВА, СВЪРЗАНИ С БОИ
за доставка: 14.3	
Клас(ове) на опасност при транспортиране:	3
Етикети: 14.4 Опаковъчна	
група:	3
14.5 Опасности за околната среда	третиет
околните:	Не
14.6 Специални предпазни мерки за потребителя Физически свойства	
и химикали: Вижте раздел 9	
14.7 Морски превоз на насипни товари	Неуместно
в съответствие с инструментите на ИМО:	

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



Информационен лист за безопасност
Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА
МОНТО - КВИТАМОНТ ГЕЛ
503512_800



РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГУЛАТОРА

15.1 Специфични за безопасността, здравето и околната среда разпоредби/законодателство

съответното вещество или смес: - Член 95 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 528/2012: бензилов алкохол (100-51-6) - РТ: (6)

- Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители: Не е приложимо - Регламент (ЕС) 2024/590 относно веществата, които нарушават озоновия слой: Не е приложимо - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали: Въглеродороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични, <2% ароматни (Не е приложимо)

- Вещества кандидати за разрешение съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH): Не е приложимо - Вещества, включени в Приложение XIV към REACH (списък за разрешение) и с дата на забрана: Не е приложимо Seveso III:

Раздел	Описание	по-ниско ниво	ГОРНО НИВО
5000P5c	ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ		50000

Ограничения върху пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества и смеси (Приложение XVII към Регламента REACH и др.): —предмети, предназначени за производство на измамни материали и капани; игри за един или няколко участници или друг предмет, предназначен за подобна употреба, дори с декоративни аспекти.

Специални разпоредби в областта на защитата на лицата или околната среда: Препоръчително е да се използват данните събрани в този информационен лист за безопасност като входни данни за оценка на риска при местни обстоятелства, с цел установяване на необходимите мерки за предотвратяване на рискове при боравенето, употребата, съхранението и обезвреждането на този продукт.

Друго законодателство:

Закон № 360/2003 относно режима на опасните химични вещества и препарати

Закон № 349/2007 относно реорганизацията на институционалната рамка в областта на управлението на химичните вещества Закон № 249/2011 за изменение на чл. 4 от Закон № 349/2007 относно реорганизацията на институционалната рамка в областта на управлението на химичните вещества Решение на правителството № 477/2009 относно стабилността на санкциите, приложими за нарушаване на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1.907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1.488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕО на Съвета и Директиви 91/155/ЕО, 93/67/ЕО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията Закон № 254/2011 за изменение на чл. 26 от Закон № за опасните вещества и препарати Правителствено решение № 662/2011 за отмяна на Правителствено решение № 347/2003 относно ограничаването на пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества и препарати Извънредна наредба № 60/2013 за допълнение на чл. 4, параграф (1) от Закон № 349/2007 относно реорганизацията на институционалната рамка в областта на управлението на химичните вещества Решение № 1218/2006 относно стабилността на минималните изисквания за здраве и безопасност на работното място, за да се гарантира защитата на работниците от рисковете, свързани с наличието на химични агенти Закон № 319/2006 Закон за здравословни и безопасни условия на труд Извънредна наредба 1/2021 за изменение и допълнение на Закон № 249/2015 относно управлението на опаковките и отпадъците от опаковки, опаковките на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕО и 1999/45/ЕО, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 Решение на правителството № 398/2010 относно стабилността на някои мерки за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси 15.2 Оценка на химическата безопасност: Доставчикът не е извършил оценката на химическата безопасност

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Приложимо право:

ПРОДЪЛЖАВА НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА



РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (Продължение)

Този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Приложение II - Ръководство за изготвяне на информационни листове за безопасност в Регламент (ЕО) № 1907/2006 (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА)

Промени в сравнение с предишния информационен лист за безопасност, засягащи мерките за управление на риска: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИ (РАЗДЕЛ 3, РАЗДЕЛ 11, РАЗДЕЛ 12): · Добавени вещества метанол (67-56-1)

Текст на регулаторните фрази, представени в раздел 2: H318: Причинява сериозно увреждане на очите.

H317: Може да причини алергична кожна реакция.

H225: Силно запалима течност и пари.

Текстове на законодателните фрази, представени в раздел 3: Споменатите фрази не се отнасят до самия

продукт, те са само за информация и се отнасят до отделните компоненти, които се появяват в раздел 3 от Регламент № 1272/2008 (CLP): Остра токсичност 3: H301+H311+H331

- Токсичен при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване.

Остра токсичност. 4: H302 - Вреден при поглъщане.

Аспирационна токсичност 1: H304 - Може да бъде смъртоносно при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Увреждане на очите. 1: H318 - Причинява сериозно увреждане на очите.

Дразнене на очите, категория 2: H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Запалима течност 2: H225 - Силно запалима течност и пари.

Запалима течност 3: H226 - Запалими течност и пари.

Кожна чувствителност 1B: H317 - Може да причини алергична кожна реакция.

STOT SE 1: H370 - Причинява увреждане на органите.

STOT SE 3: H336 - Може да причини сънливост или световъртеж.

Процедура за класификация: Увреждания на очите.

1: Метод на изчисление Кожна чувствителност 1B:

Метод на изчисление Запалими течности 2: Метод на изчисление

изчисление (2.6.4.3.)

Съвети за професионално обучение: Препоръчва се минимално обучение

за предотвратяване на професионални рискове за персонала, който ще работи с този продукт, за да се улесни съдържанието и тълкуването на този информационен лист за безопасност, както и етикетирването на продукта.

Препратки към литература и източници на данни: <http://echa.europa.eu> [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu)

[lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) Съкращения и

акроними: ADR: Европейско споразумение

относно автомобилния транспорт

Международен кодекс за опасни товари IMDG: Международен кодекс за морски опасни товари IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт

Международен транспорт на кислород Международен транспорт на кислород ICACO: Организация

Международна конвенция за кислорода във въздуха ICAO: BODS: Биологична потребност

от кислород за 5 дни BCF: фактор на биоконцентрация LD50: летална доза 50

LC50: летална концентрация 50

EC50: Ефективна концентрация 50 Log Pow: логаритмичен коефициент на разпределение на октанол Кос: коефициент на разпределение на

органичен въглерод DNEL:

Изчислено ниво без ефект PNEC:

Прогнозирана неефективна концентрация UFI: Уникален

идентификатор на формулацията IARC: Международна агенция за изследване на рака

Изследвания на рака

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност, се основава на източници, технически познания и съществуващо законодателство на европейско и национално ниво и не гарантира неговата точност. Тази информация не може да се счита за гаранция за свойствата на продукта, тя е просто описание по отношение на изискванията за безопасност. Методологията и условията на труд на потребителите на този продукт са извън нашите познания и контрол, винаги е крайната отговорност на потребителя да предприеме необходимите мерки за адаптиране към законодателните изисквания относно боравенето, съхранението, употребата и изхвърлянето на химични продукти. Конфигурацията в този информационен лист за безопасност се отнася само за този продукт, който не трябва да се използва за цели, различни от посочените.