

502305

ПЛАЗМОНТ ЕЛАСТИЧНИ ВЛАКНА



Висока дата

04-07-2007

Версия

5.21.05.2024 г.



СЕМЕЙНИ ПОДГОТОВКИ, FONDOS E IMPR.

ЛИНИЯ

ПОЛЕЗНИ МАСТИКИ

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Високоеластична водостойчива шпакловка. Специално разработена за третиране на пукнатини и фисури. Съдържа влакнести материали, които усилват действието ѝ.

приложение

Екстериор/Интериор

Цимент

Гипс

Ремонт на пукнатини, запечатване на фуги, запълване на дупки

ИМОТ

Еластичност

Непроницаем

Не намалява

Допълнение за Техамонт

Без напуване

Без мирис след изсъхване

Добра приложимост

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Референтен цвят	ПЛАЗМОНТ ЕЛАСТИЧНИ ВЛАКНА
Завършек	ПРИЯТЕЛ
Специфично тегло	1,36± 0,05 кг/л
Твърди вещества по обем	53± 1
Твърди вещества по тегло	68± 1
Препоръчителна минимална дебелина	1 мм
Приблизителна производителност в зависимост от вида на покритието	В зависимост от употребата на продукта
Сух на допир	(20°C RH: 60%, 1 mm): 4-8 часа
Сухо за пребоядисване	24-48 часа
цветове	Бяло

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности

Цимент за мазилка и хоросан:

-Повърхностите в лошо състояние трябва да се анкерират с Fijamont, Emulsión Fijadora или Fijalite.

- Тестване за пригодност на повърхността.

- Изчакайте, докато продуктът изсъхне напълно (30 дни). - Отстранете евентуални ефлоресценции и неутрализирайте алкалните повърхности.

Силно полираните повърхности трябва да се шлайфат, за да се отворят порите. - Отстранете всички чужди продукти или отломки.

- Отворете всички пукнатини или цепнатини, докато се постигне добро състояние на повърхността. Отстранете получения прах с четка и нанесете продукта, както е препоръчано в разделите „Системи за нанасяне“ и „Точки на нанасяне“.

Възстановяване и поддръжка

Отстранете всички остатъци, отлепващи се продукти или други чужди материали. Отворете порите чрез шлайфане или други механични средства.

Проверете нивото на адхезия и третирайте според нуждите за нови повърхности.

502305

ПЛАЗМОНТ ЕЛАСТИЧНИ ВЛАКНА



Висока дата

04-07-2007

Версия

5 21.05.2024 г.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележки за приложение

- Използвайте само чисти, безпрашни инструменти, препоръчани съгласно Системите за приложение.
- Пребоядисвайте само след посоченото време за съхнене, което зависи от влажността и температурните условия, както и от дебелината на слоя.

Разтворител за разреждане и почистване

Вода

Как да използвате

Мистрия от неръждаема стомана

Палитра / шпатула

Приблизително разреждане

в употреба

в употреба

СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността

	Грунд	Междинно ниво	Завършек
Ново дърво/стар екстериор			
МАКСИМАЛЕН			
STD Монтопол задник		Плазмонт Еластик	Монтопластика, Овалдин, Montonature, Montokril, Tejamont
Стар/нов дървен интериор			
МАКСИМАЛЕН			
STD Plasmont Elastico		Фиксатор (фиксираща емулсия)	Монтопластика, Овалдин, Montonature, Montokril, Tejamont
Интериор на нови/стари сгради			
МАКСИМАЛЕН			
STD Plasmont Elastico		Фиксатор (фиксираща емулсия)	Монтопластика, Овалдин, Montonature, Montokril, Tejamont
Стара, боядисана външна дограма в лошо състояние			
МАКСИМАЛЕН			
STD Plasmont Elastico		Фиксатор (фиксираща емулсия)	Монтопластика, Овалдин, Montonature, Montokril, Tejamont

СИГУРНОСТ

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не изхвърляйте в кошчето за боклук. Съхранявайте на сухо и покрито място при температура между 5 и 35°C.

За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на продукта.

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не изхвърляйте в кошчето за боклук. Съхранявайте на сухо и покрито място при температура между 5 и 35°C.

За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 36 месеца от датата на производство, в оригиналната, добре затворена опаковка, съхранявано на закрито и при температура между 5° и 35°C.

Предоставената тук информация се основава на нашите текущи познания, лабораторни тестове и отчита практическата употреба при специфични обстоятелства. Тъй като е невъзможно да се установи адекватно описание за всяко естество и състояние на основите, които ще се боядисват, не можем да гарантираме абсолютна възпроизводимост при всяка конкретна употреба.

502305

ПЛАЗМОНТ ЕЛАСТИЧНИ ВЛАКНА



Висока дата

04-07-2007

Версия

5 21.05.2024 г.

ОПАКОВКА

0,75 л, 2,5 л



СЕМЕЙСТВО

ЛИНИЯ

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Вискоеластична водоустойчива шпакловка. Специално разработена за третиране на пукнатини и фисури. Съдържа влакнести материали, които усилват действието ѝ.

приложение

ИМОТ

Еластичност

Непроницаем

Не намалява

Допълнение за Техамонт

Без напукване

Без мирис след изсъхване

Добра приложимост

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Референтен цвят

Завършек ПРИЯТЕЛ

Специфично тегло 1,36± 0,05 кг/л 53±

Твърди вещества по обем 1

Твърди вещества по тегло 68± 1

Препоръчителна минимална дебелина 1 мм

Приблизителна производителност в зависимост от вида на покритието В зависимост от употребата на продукта

Сух на допир (20°C RH: 60%, 1 mm): 4-8 часа

Сухо за преобядисване 24-48 часа

цветове Бяло

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности

Цимент за мазилка и хоросан:

-Повърхностите в лошо състояние трябва да се анкерират с Fijamont, Emulsión Fijadora или Fijalite.

- Тестване за пригодност на повърхността.

- Изчакайте продуктът да изсъхне напълно (30 дни). - Отстранете евентуални ефлоресценции и неутрализирайте алкалните повърхности.

Силно полираните повърхности трябва да се шлайфат, за да се отворят порите. - Отстранете всички чужди продукти или отломки.

- Отворете всички пукнатини или цепнатини, докато се постигне добро състояние на повърхността. Отстранете получения прах с четка и нанесете продукта, както е препоръчано в разделите „Системи за нанасяне“ и „Точки на нанасяне“.

Реставрация и поддръжка

Отстранете всички остатъци, отлепващи се продукти или други чужди материали. Отворете порите чрез шлайфане или други механични средства.

502305

ПЛАЗМОНТ ЕЛАСТИЧНИ ВЛАКНА

Висока дата

04-07-2007

Версия

5 21.05.2024 г.

Проверете нивото на адхезия и третирайте според нуждите за нови повърхности.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележки за приложението

- Използвайте само чисти и безпрашни инструменти, препоръчани съгласно системите за нанасяне.
- Пребоядисвайте само след посоченото време за съхнене, което зависи от влажността и температурните условия, както и от дебелината на слоя.

Разтворител за разреждане и почистване

Вода

Как да използвате

Мистрия от неръждаема стомана

Палитра / шпатула

Приблизително разреждане

в употреба

в употреба

СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността

	Грунд	Междинно ниво	Завършек
Ново дърво/стар екстериор			
МАКСИМАЛЕН			
STD Монтопол задник		Плазмонт Еластик	Монтопластика, Овалдин, Montonature, Montokril, Tejamont
Стар/нов дървен интериор			
МАКСИМАЛЕН			
STD Plasmont Elastico		Фиксатор (фиксираща емулсия)	Монтопластика, Овалдин, Montonature, Montokril, Tejamont
Интериор на нови/стари сгради			
МАКСИМАЛЕН			
STD Plasmont Elastico		Фиксатор (фиксираща емулсия)	Монтопластика, Овалдин, Montonature, Montokril, Tejamont
Стара външна дограма, боядисана в лошо състояние			
МАКСИМАЛЕН			
STD Plasmont Elastico		Фиксатор (фиксираща емулсия)	Монтопластика, Овалдин, Montonature, Montokril, Tejamont

СИГУРНОСТ

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не изхвърляйте в кошчето за боклук. Съхранявайте на сухо и покрито място при температура между 5 и 35°C.

За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на продукта.

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не изхвърляйте в кошчето за боклук. Съхранявайте на сухо и покрито място при температура между 5 и 35°C.

За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

502305

ПЛАЗМОНТ ЕЛАСТИЧНИ ВЛАКНА

Висока дата

04-07-2007

Версия

5 21.05.2024 г.



ОПАКОВКА

0,75 л, 2,5 л