

681986

БОЯ С ЕФЕКТ НА КАЛАЕН

Дата на регистрация

04-01-2021 УЧИЛИЩЕ ЗА ПИСАНЕ

Версия

3 11.06.2024 г.




ТИП

декорации

ЛИНИЯ

ЕФЕКТ

## ОПИСАНИЕ

Сатенена боя на водна основа, която ви позволява да превърнете всяка стена в черна дъска, върху която може да се пише с тебешир и лесно да се изтрива. Тя предлага висока твърдост, максимална устойчивост и отлична измиваемост. Идеална за създаване и поддържане на черна дъска в училища, детски стаи, офиси, РЕСТОРАНТИ

## ИЗПОЛЗВАНЕ

вътре

Гипс

Масивна дървесина и фурнир

## ИМОТ

Висока устойчивост

Нетоксичен

Добра устойчивост

САТЕН

Лесно приложение

Може да се пере с чиста вода

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Референтен цвят	Ефект на черна дъска Монто
Завършек	Сатен
Специфично тегло	1,13± 0,05 кг/л
Вискозитет	35 +/- 5 ПО
Твърди вещества по обем	37± 1
Твърди вещества по тегло	46± 1
комуникация	Как. i/ VA 140/ 140 (2007/ 2010): 88,95 г/л
Приблизителен добив на слой	12-14 м <sup>2</sup> /л
Сух на допир	(20° С относителна влажност: 60%): 1 час
Изсъхване за повторно нанасяне	(20° С относителна влажност: 60° С): 5-6 часа
цветове	Черно
Измиваемост	КЛАС 1

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности

Гипс, цимент и производни:

1. Изчакайте, докато се втвърди напълно.
2. Отстранете евентуалните ефлоресценции от повърхността и неутрализирайте алкалните повърхности. Използвайте пълнител подходящ за отстраняване на дефекти в основата.
3. Третирайте засегнатите от мухъл повърхности с подходящ почистващ препарат.

Нова дървесина

1. Нанасяйте върху дървесина със съдържание на влага по-малко от 20%. Дървесината трябва да е здрава, суха и добре почиствена от прах и мазнини.
2. Ако дървото показва признаци на стареене, първо го шлайфайте, грундирайте и отстранете праха с четка или чрез други механични средства.
3. Преди боядисване нанесете подходящ грунд.

**Реставрация и поддръжка**

Гипс, цимент и производни:

Отстранете люещите се или повредени продукти и създайте лепяща повърхност върху гладки повърхности чрез шлайфане или други механични средства. Проверете адхезията и третирайте повърхността като нова.

Лакирано или боядисано дърво:

Ако дървото е било лакирано или боядисано, отстранете чужди продукти, отстранете разхлабения или люещ се лак или боя, шлайфайте леко, почистете праха от шлайфането и продължете с обработката както при ново дърво.

**КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ**

Бележки за приложението

Разбъркайте продукта до пълна хомогенизация.

Нанесете върху чисти и сухи основи, като отстраните замърсяванията с обезмаслител или препарат и чиста вода.

Преди да боядисате ново дърво, грундирайте със защитен продукт, за да предотвратите развитието на гъбички и бактерии, ако е необходимо.

Не нанасяйте продукта при температури под 5°C или върху повърхности, изложени на силна слънчева светлина.

Не прилагайте, ако относителната влажност надвишава 80%.

Препоръчително е да се нанесат два или три слоя продукт.

За да премахнете тебешир, използвайте влажна кърпа.

Оставете тебешира да изсъхне 48 часа, преди да го използвате.

Не използвайте течни тебеширови маркери.

Винаги използвайте мека, безпрашна тебешир, тъй като твърдият тебешир може да оцвети и/или надраска нанесената повърхност.

Разтворител за разреждане и почистване

Вода

Как да използвате

Приблизително разреждане:

Четка

Директна употреба

валяк

**Система**

Процедури в зависимост от вида на повърхността

	Грунд	Междино ниво	Завършек
<b>Стари бои в повредено състояние</b>			
MAX емулсия за премахване и фиксиране		Ефектът на черната дъска на Монто	Ефектът на черната дъска на Монто
Премахване на ППБ + табло с ефект на Монто			Ефектът на черната дъска на Монто
<b>Дизайн</b>			
MAX Фиксираща емулсия		Ефектът на черната дъска на Монто	Ефектът на черната дъска на Монто
Ефект на черна дъска STD Montó			Ефектът на черната дъска на Монто
<b>Дърво</b>			
MAX Асqua бял грунд за уплътнител		Ефектът на черната дъска на Монто	Ефектът на черната дъска на Монто
Ефект на черна дъска STD Montó		Ефектът на черната дъска на Монто	Ефектът на черната дъска на Монто
<b>Асфалтова тъкан</b>			
Ефект на черна дъска MAX Montó			Ефектът на черната дъска на Монто
Ефект на черна дъска STD Montó			Ефектът на черната дъска на Монто

**СИГУРНОСТ**

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода. Пазете далеч от деца. Не изхвърляйте в канализацията.

Съхранявайте на сухо място, защитено от атмосферни влияния, при температура между 5 и 35°C. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на продукта.

6 8 1 9 8 6

БОЯ С ЕФЕКТ НА ЧЕРНА ДЪСКА

Дата на регистрация

04-01-2021 УЧИЛИЩЕ ЗА ПИСАНЕ

Версия

3 - 11.06.2024 г.



#### ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригинална, добре затворена опаковка, съхранявана на закрито, при 35°C.  
температура съдържано между 5°C и

Представената тук информация се основава на нашите настоящи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия. Тъй като е невъзможно да се установи адекватно описание за всеки вид и състояние на основите, които ще бъдат боядисани, не можем да гарантираме абсолютно възпроизвеждане при всяка конкретна употреба.

#### пакет

0,5 л