

504011

МОНТОСПРЕЙ



Дата на регистрация
13-08-2021 ПРОТИВОХЛЪЗГАЩО
Версия
4 19.08.2024 г.



ТИП	ИМЕЙЛ
ЛИНИЯ	Многофункционален спрей

ОПИСАНИЕ

Прозрачен спрей на базата на модифициран акрилен лак, с противоплъзгащи частици и матово покритие. Подобрява адхезията и намалява риска от подхлъзване върху влажни или мокри повърхности.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Екстериор/Интериор
Метал
Дърво
Асфалтова тъкан
Стъклени и керамични плочки (предварително направете тест за адхезия)
Гранит
PVC и пластмаса (предварително извършете тест за адхезия)

ИМОТ

Мат
Устойчив на пране
Бързо и лесно приложение
Бързо съхнене
Прозрачен
Адхезия към широк спектър от повърхности

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Референтен цвят	ПРОТИВОХЛЪЗГАЩ МОНТОСПРЕЙ
Приблизителен добив на слой	В зависимост от употребата на продукта
Сух на допир	30 мин.
Изсъхване за повторно нанасяне	1-2 часа
Цвят	Прозрачен

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности
Нова дървесина:
Повърхността трябва да е без чужди продукти и/или остатъци.
Нанася се върху дървесина със съдържание на влага по-малко от 12%.
Нанасяйте върху здрава, добре обезмаслена, без прах и суха дървесина.
Шлайфайте и отстранете остатъците от лепило от фугите и дефектите при обработката.
Ако дървото показва признаци на стареене, то трябва да се шлайфа предварително, а полученият прах да се отстрани с четкане или други механични средства.
Защитете зоните, които не искате да боядисвате.
Обикновено отстранявайте продукти, които са лошо залепнали или са в повредено състояние.

Желязо, производни метали и други метали
Повърхността трябва да е без чужди продукти и/или остатъци.
Повърхността трябва да бъде обезмаслена, чиста и суха.
Върху ръждавали повърхности ръждата трябва да се отстрани по обичайните методи, препоръчани от Montó, като се използва инхибитор на ръжда, произведен от нашата компания, който трябва да се нанесе предварително.
Защитете зоните, които не искате да боядисвате.
Обикновено отстранявайте продукти, които са лошо залепнали или са в повредено състояние.

504011

МОНТОСПРЕЙ



Дата на регистрация

13-08-2021 ПРОТИВОХЛЪЗГАЩО

Версия

4 - 19/08/2024

Работи (мазилка, цимент и производни, картон):

Отстранете чужди продукти и/или остатъци.

Повърхността трябва да бъде обезмаслена, чиста и суха.

Отстранете евентуални ефлоресценции, използвайки традиционни методи.

Обикновено отстранявайте слабо залепващи или повредени продукти.

Реставрация и поддръжка

Лакирано или боядисано

дърво: Винаги проверявайте адхезията на предишния лак или боя и, ако имате съмнения, го отстранете.

Ако имате съмнения, отстранете всички предишни лакове или бои.

Ако по време на поддръжката са използвани почистващи продукти на силиконова основа, се препоръчва дървото да се полира, докато се отстрани напълно.

Емаилирано желязо и негови производни:

1. Върху бои в добро състояние, шлайфайте, за да отворите порите, като проверите дали адхезията е перфектна.
2. Повредените бои, отстранете ги чрез механични или химични методи и третирайте повърхността както нов.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележки за

приложение: Разклатете енергично контейнера за около 2 минути, за да хомогенизирате напълно съдържанието.

Извършете тестове за приложение в по-малко видима зона.

Защитете зоните, които не ще бъдат боядисани.

Нанасяйте от разстояние 25-30 см от повърхността, на леки, кръстосани слоеве.

Не прилагайте продукта при високи температури или върху повърхности, изложени на силна слънчева светлина.

Осигурете добра вентилация по време на сушене.

Не прилагайте, ако относителната влажност надвишава 80%.

Да не се използва при температури под 15°C.

Когато приключите, изпразнете съдържанието на дюзата за пръскане, като обърнете контейнера с дъното нагоре.

Приблизителен добив на контейнер от 400 мл: 1,2 - 1,6 м² (два кръстосани слоя).

Не ходете по повърхността в продължение на 24 часа след нанасяне.

Разтворител за разреждане и почистване

Разтворител 1406-05

Как да използвате

Приблизително разреждане

Система

Процедури в зависимост от вида на повърхността

	Грунд	Междинно ниво	Завършек
строителство			
МАХ Монтоспрей против хлъзгане			Противоплъзгащ се Монтоспрей
ППБ			Противоплъзгащ се Монтоспрей
Метал			
МАХ Монтоспрей против хлъзгане			Противоплъзгащ се Монтоспрей
ППБ			Противоплъзгащ се Монтоспрей
Дърво			
МАХ Монтоспрей против хлъзгане			Противоплъзгащ се Монтоспрей
ППБ			Противоплъзгащ се Монтоспрей

СИГУРНОСТ

504011

МОНТОСПРЕЙ



Дата на регистрация

13-08-2021 ПРОТИВОХЛЪЗГАЩО

Версия

4 19.08.2024 г.

Не яжте, не пийте и не пушете по време на приложение. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода. Пазете далеч от деца. Не изхвърляйте в канализацията. Съхранявайте на сухо място, защитено от атмосферни влияния, при температура между 5 и 35°C. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 48 месеца от датата на производство, в оригинална, добре затворена опаковка, съхранявана на закрито, при 35°C.

температура	съдържано	между	5°C	и
-------------	-----------	-------	-----	---

Представената тук информация се основава на нашите настоящи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия. Тъй като е невъзможно да се установи адекватно описание за всеки вид и състояние на основите, които ще бъдат боядисани, не можем да гарантираме абсолютно възпроизвеждане в съответната конкретна форма.

всеки	употреба
-------	----------

ОПАКОВКА

0,4 л