

## SurfaPaint™ Замразяващ камък

Лепило на водна основа за закрепване на декоративни камъни

### Описание на продукта

SurfaPaint Stone Freeze е акрилна емулсия на водна основа, използвана като свързващо вещество за адхезия и стабилизиране на камъни/скали. Благодарение на високото си съдържание на свързващо вещество и ниския вискозитет, SurfaPaint™ Stone Freeze може лесно да се нанася с конвенционални пръскачки. Продуктът фиксира декоративни камъни/скали в ландшафта, като същевременно е пропусклив за вода, като по този начин позволява циркулацията на хранителни вещества. Не съдържа опасни химикали и не се биоакмулира. SurfaPaint™ Stone Freeze е без мирис, прозрачен, бързосъхнещ и лесен за употреба.

### Препоръчано

SurfaPaint™ Stone Freeze е идеален за пръскане на повърхности, осигуряващ залепването на декоративни камъни и/или павета, пясък, чакъл и камъчета, като по този начин предотвратява тяхното разместване, причинено от природни фактори, човешки дейности или домашни любимци.

SurfaPaint™ Stone Freeze може да се смеси и със сухи камъчета, за да се създадат декоративни каменни подове тип килим, подходящи само за лек пешеходен трафик.

### Предимства

- ☆ Високо съдържание на твърди вещества
- ☆ Бързо съхнене
- ☆ неопасен
- ☆ Висока пропускливост
- ☆ Отлична адхезия към основата
- ☆ Лесен за нанасяне
- ☆ Идеален за често боядисване

### Технически спецификации

Тип	Стирен-акрилна свързваща емулсия	
Цвят	Млечно бял	
Плътност (EN ISO 2811-1)	1,00 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	
pH	8,5 ± 0,5	
Вискозитет	4500	1000 mPa*s
Съдържание на твърди вещества (% v/v)	35%	
ЛОС (летливи органични съединения)	<10 г/л	Ти каза:
Разреждане	До 10% с вода, ако е необходимо	
Време за съхнене	1-2 часа при 25°C	
Пълно втвърдяване	48 часа при 25°C	
Температура на приложение	От +8°C до +35°C	

(\*) Времето за съхнене и пълно втвърдяване се удължава при ниски температури и/или висока влажност.

## SurfaPaint™ Замразяващ камък

Лепило на водна основа за закрепване на декоративни камъни

### Как да използвате

Каменните повърхности трябва да са сухи и без прах или ронливи частици.

### Метод на приложение

Повърхностно пръскане - свързване и стабилизиране:

Разклатете добре контейнера със SurfaPaint Stone Freeze преди употреба.

Нанесете един слой с помощта на конвенционална ръчна пръскачка върху повърхността на сухи камъни/камъчета/скали.

Напръскайте обилно повърхността, така че SurfaPaint Stone Freeze да проникне напълно в обема на слоя камъни/камъчета/скали.

За камъни/камъчета/скали със среден диаметър 8 мм и дебелина на слоя 4 см се препоръчва пръскане с 200-300 мл на квадратен метър (3,3-5,0 м<sup>2</sup>/л).

По-малките диаметри или по-дебелите слоеве увеличават разхода.

Повторното нанасяне след изсъхване на първия слой заздравява връзката между камъните/камъчетата/скалите.

Незабавно почистете всички използвани инструменти и оборудване с вода.

Метод на "леене" за каменни килими:

Използвайте голяма кофа или контейнер, за да смесите камъните/камъчетата/скалите със SurfaPaint™ Stone Freeze.

Съотношението на смесване варира между:

8% (обем на SurfaPaint™ Stone Freeze в литри на кг камъни/камъчета/скали) за средни диаметри от 20 мм.

15% за средни диаметри от 0,8 мм.

Разбъркайте добре, докато получите еднородна, течноподобна смес, която може да се саморазлива, когато се излее върху равна основа.

Използвайте голяма мистрия, за да разнесете и изравните сместа върху основата.

SurfaPaint™ Stone Freeze не е водоустойчив продукт и издържа минимален пешеходен трафик.

Внимание:

Килими/слоеве от камъни/камъчета/скали, третираны със SurfaPaint™ Stone Freeze, не могат да поддържат мебели или други елементи, които упражняват значително налягане.

### Съхранение

Съхранявайте продукта в оригиналната му, затворена опаковка, в добре проветриво помещение, при температура между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване. Неправилните условия на съхранение могат да повлияят на качеството на продукта.

### Здраве и безопасност

Прочетете етикета на продукта преди употреба. Информационният лист за безопасност е достъпен на уебсайта на NanoPhos, [www.NanoPhos.com](http://www.NanoPhos.com), или при поискване, като се свържете с NanoPhos по имейл: [info@NanoPhos.com](mailto:info@NanoPhos.com) или по телефона: (+30) 2292069312.

### Налични опаковки

5L HDPE контейнер

НаноФос СА

Пощенска кутия 519, Научно-технически парк Лаврио, 1-ви км от Лаврио - бул. „Атина“, 19500 Лаврио, Гърция

Тел. (+30) 22920 69312 | Факс (+30) 22920 69303 | Имейл: [info@nanophos.com](mailto:info@nanophos.com) | W. [www.NanoPhos.com](http://www.NanoPhos.com)

## SurfaPaint™ Замразяващ камък

Лепило на водна основа за закрепване на декоративни камъни

Отказ от отговорност: Всяка доставка на продукти е предмет на Общите условия за продажба на NanoPhos .

Препоръките в Информационния лист за употреба на продуктите NanoPhos се основават на нашите **научни** познания , лабораторни изследвания и дългогодишен опит . Предоставената информация следва да се счита за ориентировъчна и подлежи на постоянно преразглеждане, в зависимост от конкретните условия и всяко практическо приложение.

Пригодността на продукта трябва да се проверява във всеки отделен случай за конкретната употреба и крайният потребител поема цялата отговорност .

изцяло носи отговорност за всякакви странични ефекти, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта. Това издание на този **технически** информационен лист **автоматично** анулира всички предишни издания, свързани със същия продукт. За повече информация, моля, свържете се с NanoPhos : [info@NanoPhos.com](mailto:info@NanoPhos.com)

Логото SurfaPaint™ е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA