

Защита от петна и TM T

хидроизолация на Surfa Pore за мрамор, гранит и порцеланови плочки .

Описание на продукта

SurfaPore™ е материал на водна основа, модифициран с наночастици, по-малки от порите на полираните повърхности, които проникват и ги запълват, предотвратявайки натрупването на замърсявания. В същото време те се свързват с порите и трансформират повърхността в хидрофобна и олеофобна. След нанасяне, замърсяващите частици вече не могат да проникнат в порите на повърхността.

Препоръчителна употреба

Идеален за хидроизолация и защита от петна върху чувствителни или полирани повърхности като павеа, бетон, шампован бетон, гранит, мрамор, пясъчник, плочки, травертин. Запечатва порите, без да образува филм, което го прави подходящ за порцеланови плочки и други повърхности.

ПРЕДИМСТВА

- ☆ Висока ефективност и базирана на нанотехнологии
- ☆ Издръжлив и устойчив на UV лъчи
- ☆ Не променя естествения вид
- ☆ На водна основа и екологично чист

Технически спецификации

Тип	Водна суспензия
Цвят	Прозрачно жълто
Плътност	1,00 ± 0,05 г/ см3
Температура на приложение	От +5°C до +35°C
pH	7,0 ± 0,5 ЛОС
(летливи органични съединения)	20 г/л
Време на изтичане (чаша на Ford N04)	11,6 сек при 20°C
Устойчивост на петна (EN 10545-14)	С до ss IV

Подготовка на повърхността

Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, масла, соли, мазнини, ръжда и ронливи остатъци.

Инструкции за приложение

SurfaPore™ T може да се нанася с валик, четка или спрей, без разреждане. След 15 минути и преди SurfaPore™ T да изсъхне напълно, отстранете излишното количество и полирайте с влажна кърпа.

след това избършете със суха кърпа. Върху чувствителни повърхности, нанесете отново в рамките на 3 часа.

Тествайте върху малка площ преди прилагане в голям мащаб. Максимална ефективност се постига след 24 часа.

след

приложение.

SurfaPore™ T

Защита от петна и хидроизолация за мрамор, гранит и порцеланови плочки .

Допълнителна информация

Повече информация за съвместимостта на SurfaPore™ T с различни видове повърхности е

налично в брошурата „Мраморен атлас“ , достъпна на [уебсайта на NanoPhos: https://nanophos.com/category/](https://nanophos.com/category/)

медия/ентипа/.

Процент на покритие

14–20 м²/л, в зависимост от степента на абсорбция на повърхността, върху която се нанася.

Съхранение

Съхранявайте в плътно затворена опаковка, на **добре проветриво** място , при температура строго между 5° C и 35°C, защитено от слънчева светлина и замръзване, за период от 12 месеца. **Неправилните условия на съхранение могат да повлияят на качеството на продукта.**

Здраве и безопасност

Прочетете етикета на продукта преди употреба. **Информационният лист за безопасност** е наличен на уебсайта на NanoPhos, www.NanoPhos.com, или при поискване, като се свържете с NanoPhos по имейл: info@NanoPhos.com или по телефона: (+30) 2292069312.

Налични опаковки

1л пластмасова бутилка

5-литрова пластмасова кутия

Отказ от отговорност: Препоръките в Техническия информационен лист **относно употребата на продуктите на NanoPhos се основават на** нашите **научни** познания , лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Предоставената информация следва да се разглежда като ориентиrowъчна и подлежи на непрекъснат преглед в зависимост от конкретните условия и всяко практическо приложение. Пригодността на продукта трябва да се проверява индивидуално за всяка употреба и крайният потребител носи пълна отговорност за всички нежелани ефекти, които могат да възникнат от неправилната употреба на продукта. Това издание на **техническия** информационен лист автоматично анулира всяка предишна версия относно същия продукт. За **допълнителна** информация , моля, свържете се с NanoPhos: info@NanoPhos.com.

Логото Surfa Pore™ е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA.

NanoPhos PO

СЕДЛО

Bo x 519, Sc i. & Te c h. Парк Ла Врио, 1-ви км. La vrio - Athe ns Ave 19500 La vrio T. (+30) 22920 69312 | E. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com , гръцки
om | W. www.NanoPhos.com