

5 0 3 5 1 2

Препарат за премахване на гел



Дата на регистрация

17-01-2011

Версия

6 21.06.2023 г.



ТИП

Продукти за специфични приложения

ЛИНИЯ НИЕ

обезглавяване

ОПИСАНИЕ

Бързодействащ полугел стриптизър.

За премахване на всички видове боя от всякакви повърхности.

Биоразградим, нетоксичен, без метилен хлорид.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Екстериор/Интериор

Метал

Дърво

Тротоар

Бетон

Епоксидна боя

ИМОТИ

Оптимално приложение

Работно време

Лесно премахва бои чрез контакт и леко остъргване, без да образува прах

Премахва бои и лакове

Не уврежда дървото

Не променя цвета си

Без киселини

Без алкали

Без метилен хлорид

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят Прозрачен, млечнобял

Завършек Прозрачен

Специфично тегло 0,96± 0,05 кг/л

Вискозитет 44 +/- 5 ПО

Твърди вещества по обем 3± 1

Твърди вещества по тегло 3± 1

Процент на покритие 3-6 м²/л

Сух на допир Време за работа: 10-20 мин.

Изсъхване при повторно нанасяне (20°C относителна влажност: 60%): 6 часа

цветове Прозрачен, млечнобял

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности:

Не е приложимо

Реставрация и поддръжка

Вижте следващия раздел: Приложение.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележки за приложението

1. Хомогенизирайте продукта бавно, като използвате шпатула.

2. Нанесете с четка или шпатула, в зависимост от дебелината на слоя, който ще се отстранява, и оставете да действа 10 до 20 минути.

503512

Препарат за премахване на гел

Дата на регистрация

17-01-2011

Версия

6 21.06.2023 г.

МОНТО

profesional

3. Отстранете омекналата боя със стъргалка или четка.

4. Силно препоръчваме да тествате продукта върху малка площ преди употреба, за да проверите съвместимостта му. В случай на Ако имате някакви въпроси, моля, обърнете се към Техническия отдел.

5. Преди повторно нанасяне на слой, се препоръчва повърхността да се почисти обилно с чиста вода и да се изсуши напълно.

Разредител и почистващ препарат
Вода

Как да използвате	Приблизително разреждане
Четка за рисуване	Усо
валяк	Усо
Палитра / шпатула	Усо

СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността

Първо	Междинно ниво	Завършек
Монтоксилна гама		
MAX Обикновено не е необходимо		Система Gama madera family 5
ППБ обикновено не е необходимо		Система Gama madera family 5
Полиуретанови лакове и лакове		
MAX Quitamont гел	Куитамонт гел	Система Гама Мадера семейство 5
STD Quitamont гел		Система Гама Мадера семейство 5
Нитроцелулозни лакове и политури		
MAX Quitamont гел	Куитамонт гел	Система Гама Мадера семейство 5
STD Quitamont гел		Система Гама Мадера семейство 5
Емайли и синтетични лакове		
MAX Quitamont гел	Куитамонт гел	Система Гама Мадера Фемили 5
STD Quitamont гел		Куитамонт гел
Бои и водни глазури		
MAX Quitamont гел	Куитамонт гел	Система Гама Мадера Фемили 5
STD Quitamont гел		Куитамонт гел

СИГУРНОСТ

Не яжте, от не контакт с храна и напитки, не при интензивно пушене време за приложение.
В чистото. случай
На децата. не то тръгват изплакване до умело
Няма канализация. ИЗХВЪРЛЯНЕ в
Съхранявайте продукта на сухо място, защитено от атмосферни влияния, при температура между 5 и 35°C.
За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимален препоръчителен срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригинална опаковка, добре затворена, съхранявана на закрито, при температура между 5°C и 35°C.

Представената тук информация се основава на нашите текущи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия.

Тъй като е невъзможно да се предостави адекватно описание за всеки вид и състояние на подложките, които ще се боядисват, възпроизводимостта е специфична не МОЖЕ гаранция а за всяка от тях. абсолютно в случай

PINTURAS MONTÓ ИЛИ Стр. от Военна база, 11 - ТЕЛ 961648339 - ФАКС 961648343 - 46163 Морски пехотинци -
имейл: comercial@montopinturas.com http://www.montopinturas.com

2

5 0 3 5 1 2

Препарат за премахване на гел

Дата на регистрация

17-01-2011

Версия

6 21.06.2023 г.

MONTÓ
profesional

ОПАКОВКА

0,375 л, 0,75 л, 4 л