

NANOMAX Ние търсим

Хидроизолация на водна основа за порести повърхности, с мокър ефект.

Описание на продукта

Nanomax Wet Look е хидроизолационен продукт на водна основа, специално разработен за ефективна хидроизолация и защита на естествени камъни, като Каристос, Пелион, но също и на структурни повърхности, като циментови замазки, открит бетон, мазилки, подове.

щамповани и павета. Благодарение на специалния си състав, продуктът прониква в обработените повърхности, осигурявайки им мокър вид, като същевременно позволява на третираните повърхности да дишат.

Препоръчителна употреба

Идеален за хидроизолация на естествени камъни и подчертаване на естествените им цветове, придавайки „мокър“ вид. Нанася се върху неполиран мрамор след тестване и е идеален за порести повърхности, вертикални или хоризонтални, както на закрито, така и на открито.

ПРЕДИМСТВА

- ☆ Подчертава естествения вид, осигурявайки „мокър“ ефект.
- ☆ Пропускливост – Неорганичен състав без смоли, предотвратяващ образуването на повърхностен слой.
- ☆ Висока проникваща способност и устойчивост на замръзване, влага, UV лъчение и неблагоприятни метеорологични условия
- ☆ Силна водоотблъскваща способност
- ☆ Предотвратява развитието на гъбички и мухъл

Технически спецификации

Тип	Водна суспензия
Външен вид	Млечно бяло
Плътност	1,00 ± 0,05 г/см ³
Температура на приложение	От 5°C до 35°C
Време за повторно нанасяне	1,5-2,5 часа при 20°C
pH	6,8 ± 0,5
Време на изтичане (чаша на Ford N0 4)	11,6 сек

НаноФос СА

PO Bo x 519, Sc i. & Te c h. Парк Ла Врио, 1-ви км. La vrio - Athe ns Ave

19500 До различни , гръцки

T. (+30) 22920 69312 | Ф. (+30) 22920 69303 | Имейл : info@nanophos.com | W. www.Nanophos.com

NANOMAX Ние търсим

Хидроизолация на водна основа за порести повърхности, с мокър ефект.

Подготовка на повърхността

Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и без прах, масло, мазнини и други чужди остатъци или замърсители. Дефекти като големи пукнатини трябва да бъдат поправени преди нанасяне на материала. Отстранете всякакви образувания на мухъл или водорасли с почистващия препарат Nanomax AntiAlg.

Инструкции за приложение

Разклатете добре преди употреба. Nanomax Wet Look се нанася неразреден върху сухи повърхности. с помощта на ваяк, четка или пръскачка. Препоръчително е да се нанесат два слоя за За най-добри резултати, особено върху порести повърхности, нанесете втория слой, докато първият е все още пресен. Отстранете излишния материал 15 минути след нанасяне. Времето може да варира в зависимост от температурата и влажността на околната среда. Почистете инструментите веднага след употреба с вода.

Допълнителна информация

За изключително порести повърхности, като например павеа или циментови материали, се препоръчва нанасяне на един или два слоя (в зависимост от порьозността на повърхността) Nanomax ROCK за запечатване на повърхността. Оставете да се втвърди поне 24 часа преди нанасяне два слоя Nanomax Wet Look. Вторият слой Nanomax Wet Look трябва да се нанесе на половин час след първия слой.

Процент на покритие

8-15 м²/л, в зависимост от абсорбцията на нанасяната повърхност.

Съхранение

Съхранявайте в оригиналната, затворена опаковка, на добре проветриво място, при температура между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване. Неблагоприятните условия на съхранение могат да повлияят на качеството на продукт

Здраве и безопасност

Прочетете етикета на продукта преди употреба. Информационният лист за безопасност е наличен на уебсайта на NanoPhos, www.NanoPhos.com, или при поискване, като се свържете с NanoPhos по имейл: info@NanoPhos.com или по телефона: (+30) 2292069312.

НаноФос СА

Пощенска кутия 519, Научно-технически парк Лаврио, 1-ви км от Лаврио - бул. „Атина“, 19500 Лаврио, Гърция
Т. (+30) 22920 69312 | Ф. (+30) 22920 69303 | Имейл: info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

NANOMAX Ние търсим

Хидроизолация на водна основа за порести повърхности, с мокър ефект.

Налични опаковки

5-литров пластмасов контейнер

Отказ от отговорност: Препоръките в Техническия информационен лист за употреба на продуктите на NanoPhos се основават на нашите научни познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Предоставената информация следва да се счита за ориентировъчна и подлежи на преглед. Константи, в зависимост от специфичните условия и всяко практическо приложение. Съвпадение продуктът трябва да се проверява във всеки отделен случай за конкретната употреба, а крайният потребител носи пълна и изключителна отговорност за всички странични ефекти, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта. Това издание на този информационен лист автоматично анулира всяко предишно издание, свързано със същия продукт. За повече информация За информация, моля, свържете се с NanoPhos: info@NanoPhos.com.

Логото Surfa Pore™ е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA.

НаноФос СА

PO Box 519, Sci. & Tech. Park La Vriou, 1-st km. La Vriou - Athens Ave

19500 Dozici, Greece

T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | Email: info@nanophos.com | W. www.nanophos.com