

6 8 3 5 3 6

Дата на регистрация

22-08-2013

Версия

5 - 11.06.2024 г.

МАГНИТНА БОЯ ЗА СТЕНИ/ДЪСКА

MONTÓ
bricolovers

ТИП

декорации

ЛИНИЯ НИЕ

ЕФЕКТ

ОПИСАНИЕ

Акрилна боя на водна основа с леко зърнеста текстура, която позволява на магнитите да залепват за повърхността. Стени, мебели и цветни метали, предлагайки възможност за нанасяне на покрития във всякакъв цвят с бои на водна основа. Позволява използването на обикновени стени за закрепване на бележки, съобщения, списъци или декоративни магнити, без да са необходими дупки или карфици.

ИЗПОЛЗВАНЕ

вътре

Циментови разтвори

Бетон

Гипс

Дърво след грундиране

ИМОТ

Не пожълтява

Оптимално приложение

Позволява пропускливост на водни пари

Нетоксичен

Не разпространява пламък

Матово, леко текстурирано покритие

Може да се боядисва отново с бои на водна основа или синтетични емайлакове

Не причинява смущения в работата на компютри или хирургически клапи

Финален слой след 24 часа (продукти на водна основа), 48-72 часа (продукти на основата на разтворители)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Цветова справка	МАГНИТЕН ЕФЕКТ МОНТО
Завършек	текстури
Специфично тегло	2,57± 0,05 кг/л
Вискозитет	105 +/- 10 ПО
Твърди вещества по обем	48± 1
Твърди вещества по тегло	80± 1
комункация	Как. d/ BA 150/ 130 (2007/ 2010): 12,98 г/л
Приблизителен добив на слой	2-3 м²/л
Сух на допир	(20° С относителна влажност: 60%): 1-2 часа
Сушене за пребойдисване	(20° С относителна влажност: 60%): 2-4 часа
цветове	Сиво

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Циментова замазка: Изчакайте до пълно втвърдяване (минимум 30 дни). Използвайте абразивно-бластираща машина, за да отстраните евентуални ефлоресценции от основата и да неутрализирате алкалните повърхности. Шлайфайте много лъскави повърхности, за да отворите структурата на замазката. Използвайте подходящ фиксатор за стабилизиране на рохкави основи (Fixative Emulsion или Fijamont). Отстранете всички чужди продукти и/или остатъци от основата. Покрийте дупките в основата с подходяща шпакловка.

Мазилка: Изчакайте, докато изсъхне добре (макс. 20% влажност) и се втвърди. Отстранете всички чужди продукти и/или остатъци от основата. Отстранете евентуалните ефлоресценции. Използвайте подходящ запечатващ грунд, за да регулирате абсорбцията на повърхността. Шлайфайте много гланцови повърхности, за да отворите структурата на хоросана. Използвайте подходящ фиксатор за стабилизиране на ронливи или прахообразни основи. Използвайте подходящ фиксатор за стабилизиране на ронливи основи (Fixative Emulsion или Fijamont). Покрийте дупките в основата с подходяща шпакловка (в сериите ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА, вижте съответните линии за готови шпакловки и пълнители, за да направите подходящ избор). Третирайте повърхности с мухъл с фунгицид Montolimp.

6 8 3 5 3 6

Дата на регистрация
22-08-2013

Версия
5 - 11.06.2024 г.

МАГНИТНА БОЯ ЗА СТЕНИ/ДЪСКА



Леки метали, поцинковани метали, PVC: Грундирайте с Ecorprimer или Montoprimer (вижте техническия лист).
Дърво: Грундирайте с Ecorprimer или Montoprimer (вижте техническия лист).

Реставрация и поддръжка
Премахнете напълно всеки слой стара лющеща се боя.
Матово-гланцови повърхности за осигуряване на добро сцепление.
Върху предварително боядисани повърхности проверете здравината и адхезията на съществуващия слой боя, както и неговата съвместимост, за да избегнете евентуални несъвместимости. Отстранете праха и замърсяванията преди повторно боядисване.
Покрийте отворите в основата с подходяща шпакловка (Plasmont, вижте техническия лист).
Стените, засегнати от мухъл, трябва да бъдат предварително третираны с фунгицид (Montolimp).

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележки за приложението
Разбъркайте добре продукта, докато стане напълно хомогенен.
Нанасяйте върху чисти, сухи и здрави повърхности. Продуктът е готов за употреба, но може да се разрежи с до 10% вода.
Нанесете минимум 2 слоя и максимум 5 слоя (колкото по-голям е броят на слоевете, толкова по-силен ще бъде магнитният ефект).

Завършете с един или повече слоеве пластмасова боя MONTÓ или синтетичен емайл, като например Montosintetic или Luxatin.
Ако е необходима гладка повърхност, шлайфайте я преди нанасяне на покритието с шкурка № 320.
Препоръчително е да се използва валик против капене за нанасяне.
Проверете желаните магнитен ефект, преди да нанесете последния слой.
По-разредител и по-чист
Вода

Как да използвате	Приблизително разреждане
Валик против капене	при употреба

СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността

	Грунд	Междинно ниво	Завършек
Метал			
MAX Грунд за метали		Магнитно изразяване Магнитен ефект	Пластмасови бои или емайллакове
Грунд за метал STD		Магнитно изразяване Магнитен ефект	Пластмасови бои или емайллакове
Дърво			
Уплътнител за дърво MAX		Магнитно изразяване Магнитен ефект	Пластмасови бои или емайллакове
Уплътнител за дърво STD		Магнитно изразяване Магнитен ефект	Пластмасови бои или емайллакове
Проект			
MAX Фиксатор за строителни опори		Магнитно изразяване Магнитен ефект	Пластмасови бои или емайллакове
STD Фиксатор за строителни опори		Магнитно изразяване Магнитен ефект	Пластмасови бои или емайллакове

БЕЗОПАСНОСТ

Не яжте, от не контакт, не пиете, и не пушиш, в време за приложение.
в случай не то С очите ти, си изплакване много до умело вода очистиам.
не то С очите ти, си изплакване много до умело вода очистиам.
кофата за боклук. Съхранявайте продукта на сухо място, защитено от атмосферни влияния, при температура 15°C. За допълнителна информация вижте температурата между 5 и 35°C.
информационния лист за безопасност на продукта.

6 8 3 5 3 6

Дата на регистрация

22-08-2013

Версия

5 - 11.06.2024 г.

МАГНИТНА БОЯ ЗА СТЕНИ/ДЪСКА



ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение

24 месеца от датата на производство, в оригинална, перфектно затворена опаковка, съхранявана на закрито, при температура между 5°C и 35°C.

Допълнителна информация

Предоставената информация се основава на нашите текущи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия.

Тъй като е невъзможно да се установи точно описание за всеки вид и състояние на повърхностите, които ще се боядисват, не можем да гарантираме абсолютно възпроизвеждане на резултатите при всяка конкретна употреба.

ОПАКОВКА

0,75 л